

Robinet à boisseau sphérique femelle/femelle avec réhausse PN32

Applications

PN32

Température maxi : -20°C +80°C

Arrosage, irrigation, chauffage, eau potable
Eau glycolée à 30%

ACS

Raccordement

1/4" à 2" taraudé femelle/femelle

Points Clés

- Passage intégral
- Bille pleine
- Axe inéjectable
- Etanchéité de l'axe par presse étoupe
- Prolongateur monté



Ø 1" à 2"

Construction

Elément	Matière
Corps extérieur	Laiton Nickelé
Corps intérieur	Laiton Brossé
Sphère	Laiton Chromé
Axe	Laiton
Sièges	PTFE
Presse-étoupe	PTFE
Prolongateur	Laiton
Poignée	Acier

Dimensions

Ø (pouce)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	L1 (mm)	PS (bar)	Poids (Kg)
1/4"	8/13	39	77	86	25	0.21
3/8"	12/17	41,5	84	86	25	0.21
1/2"	15/21	50	70	48	20	0.22
3/4"	20/27	58	75	48	20	0.28
1"	26/34	67	111	105	20	0.51
1"1/4	33/42	77	110	120	20	0.70
1"1/2	40/49	85	110	140	20	0.89
2"	50/60	100	115	160	18	1.41

